

4. 工事特性 I. 施工条件等への対応

対 応 事 項	【事例】具体的な施工条件等への対応事例）（該当項目をチェック）																								
<p>I 構造物の特殊性への対応</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等の規模が特殊な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 3. その他（該当があればチェックし、理由を記述）</p> <p>理由： <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> </p> <p>※以上の対応事項に1つ以上■が付けば4点の加点とする。</p>	<p>(1. について) ※小規模工事の場合は、チェックしない。</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 切土の土工量：20万㎡以上</td> <td><input type="checkbox"/> 盛土の土工量：15万m3以上</td> <td><input type="checkbox"/> 護岸・築堤の平均高さ：10m以上</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> トンネル(ｼｰﾙﾄﾞ)の直径：8m以上</td> <td><input type="checkbox"/> ダム用水門の設計水深：25m以上</td> <td><input type="checkbox"/> 樋門又は樋管の内空断面積：15㎡以上</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 揚排水機場の吐出管径：2,000mm以上</td> <td><input type="checkbox"/> 堰又は水門の最大径間長：25m以上</td> <td><input type="checkbox"/> 堰又は水門の径間数：3径間以上</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 堰又は水門の扉面積：50㎡/門以上</td> <td><input type="checkbox"/> トンネル(開削工法)の開削深さ：20m以上</td> <td><input type="checkbox"/> トンネル(NATM)の内空平均面積：100㎡以上</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> トンネル(沈埋工法)の内空平均面積：300㎡以上</td> <td><input type="checkbox"/> 海岸堤防、護岸、突堤又は離岸堤の水深：10m以上</td> <td><input type="checkbox"/> 地滑り防止工：幅100m以上かつ法長150m以上</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 浚深工の浚深土量：100万m3以上</td> <td><input type="checkbox"/> 流路工の計画高水流量：500m3以上</td> <td><input type="checkbox"/> 砂防ダムの堤高：15m以上</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ダムの堤高：150m以上</td> <td><input type="checkbox"/> 転流トンネルの流下能力：400m3/s以上</td> <td><input type="checkbox"/> 橋梁下部工の高さ：30m以上</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 橋梁上部工の最大支間長：100m以上</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(2. について) ※小規模工事の場合は、チェックしない。</p> <p><input type="checkbox"/> ・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要な工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・共用中の道路トンネルの拡幅工事</p> <p><input type="checkbox"/> ・浚深土砂の長距離土捨て、大型ケーソン等の長距離回航、大型作業船を駆使する工事。</p> <p>(3. について) 理由を記入すること。</p> <p><input type="checkbox"/> ・その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・地山強度が低い又は土被りが薄いため、FEM解析などによる検討が必要な工事。</p>	<input type="checkbox"/> 切土の土工量：20万㎡以上	<input type="checkbox"/> 盛土の土工量：15万m3以上	<input type="checkbox"/> 護岸・築堤の平均高さ：10m以上	<input type="checkbox"/> トンネル(ｼｰﾙﾄﾞ)の直径：8m以上	<input type="checkbox"/> ダム用水門の設計水深：25m以上	<input type="checkbox"/> 樋門又は樋管の内空断面積：15㎡以上	<input type="checkbox"/> 揚排水機場の吐出管径：2,000mm以上	<input type="checkbox"/> 堰又は水門の最大径間長：25m以上	<input type="checkbox"/> 堰又は水門の径間数：3径間以上	<input type="checkbox"/> 堰又は水門の扉面積：50㎡/門以上	<input type="checkbox"/> トンネル(開削工法)の開削深さ：20m以上	<input type="checkbox"/> トンネル(NATM)の内空平均面積：100㎡以上	<input type="checkbox"/> トンネル(沈埋工法)の内空平均面積：300㎡以上	<input type="checkbox"/> 海岸堤防、護岸、突堤又は離岸堤の水深：10m以上	<input type="checkbox"/> 地滑り防止工：幅100m以上かつ法長150m以上	<input type="checkbox"/> 浚深工の浚深土量：100万m3以上	<input type="checkbox"/> 流路工の計画高水流量：500m3以上	<input type="checkbox"/> 砂防ダムの堤高：15m以上	<input type="checkbox"/> ダムの堤高：150m以上	<input type="checkbox"/> 転流トンネルの流下能力：400m3/s以上	<input type="checkbox"/> 橋梁下部工の高さ：30m以上	<input type="checkbox"/> 橋梁上部工の最大支間長：100m以上		
<input type="checkbox"/> 切土の土工量：20万㎡以上	<input type="checkbox"/> 盛土の土工量：15万m3以上	<input type="checkbox"/> 護岸・築堤の平均高さ：10m以上																							
<input type="checkbox"/> トンネル(ｼｰﾙﾄﾞ)の直径：8m以上	<input type="checkbox"/> ダム用水門の設計水深：25m以上	<input type="checkbox"/> 樋門又は樋管の内空断面積：15㎡以上																							
<input type="checkbox"/> 揚排水機場の吐出管径：2,000mm以上	<input type="checkbox"/> 堰又は水門の最大径間長：25m以上	<input type="checkbox"/> 堰又は水門の径間数：3径間以上																							
<input type="checkbox"/> 堰又は水門の扉面積：50㎡/門以上	<input type="checkbox"/> トンネル(開削工法)の開削深さ：20m以上	<input type="checkbox"/> トンネル(NATM)の内空平均面積：100㎡以上																							
<input type="checkbox"/> トンネル(沈埋工法)の内空平均面積：300㎡以上	<input type="checkbox"/> 海岸堤防、護岸、突堤又は離岸堤の水深：10m以上	<input type="checkbox"/> 地滑り防止工：幅100m以上かつ法長150m以上																							
<input type="checkbox"/> 浚深工の浚深土量：100万m3以上	<input type="checkbox"/> 流路工の計画高水流量：500m3以上	<input type="checkbox"/> 砂防ダムの堤高：15m以上																							
<input type="checkbox"/> ダムの堤高：150m以上	<input type="checkbox"/> 転流トンネルの流下能力：400m3/s以上	<input type="checkbox"/> 橋梁下部工の高さ：30m以上																							
<input type="checkbox"/> 橋梁上部工の最大支間長：100m以上																									
<p>II 都市部等の作業環境、社会条件等への対応</p> <p><input type="checkbox"/> 4. 地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 5. 周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事</p> <p><input type="checkbox"/> 6. 周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 7. 現道上での交通規制に大きく影響する工事</p> <p><input type="checkbox"/> 8. 緊急時に対応が特に必要な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 9. 施工箇所が広範囲にわたる工事</p> <p><input type="checkbox"/> 10. 工事区域周辺の航行船舶等への配慮が必要な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 11. その他</p> <p>理由： <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> </p> <p>※以上の対応事項に1つ以上■が付けば6点の加点とする。</p>	<p>(4. について)</p> <p><input type="checkbox"/> ・共用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。</p> <p>(5. について)</p> <p><input type="checkbox"/> ・ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・地元調整や環境対策などの制約が多い工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・そのほか各種制限があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事。</p> <p>(6. について)</p> <p><input type="checkbox"/> ・市街地での夜間工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・DID地区での工事。</p> <p>(7. について) ※小規模工事の場合は、チェックしない。</p> <p><input type="checkbox"/> ・日交通量が概ね1万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・共用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事。</p> <p>(8. について)</p> <p><input type="checkbox"/> ・緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事。</p> <p>(9. について)</p> <p><input type="checkbox"/> ・作業現場が広範囲に分布している工事。</p> <p>(10. について) ※小規模工事の場合は、チェックしない。</p> <p><input type="checkbox"/> ・一般船舶の航行が多く、工事実施にあたり、関係機関等との調整及び施工上の制約が多い工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・大気圧を超える気圧下の作業室での工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・酸欠、有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事、地上・水面から10m以上(10m以下)での工事。</p> <p>(11. について) 理由を記入すること。</p> <p><input type="checkbox"/> ・施工ヤードの広さや高さ制限があり、機械の使用など施工に制約を受けた工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事。</p>																								
<p>III 厳しい自然・地盤条件への対応</p> <p><input type="checkbox"/> 12. 特殊な地盤条件への対応が必要な工事</p> <p><input type="checkbox"/> 13. 雨・雷・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事</p> <p><input type="checkbox"/> 14. 急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事</p> <p><input type="checkbox"/> 15. 動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事</p> <p><input type="checkbox"/> 16. 狭隘な泊地・航路内など航行船舶に配慮しなければならない工事</p> <p><input type="checkbox"/> 17. その他</p> <p>理由： <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> </p> <p>※以上の対応事項に1つ以上■が付けば4点の加点とする。</p>	<p>(12. について) ※小規模工事の場合は、チェックしない。</p> <p><input type="checkbox"/> ・河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウエルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要が生じた工事。</p> <p>(13. について)</p> <p><input type="checkbox"/> ・海上、海岸又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事。</p> <p>(14. について)</p> <p><input type="checkbox"/> ・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。もしくは、命綱を使用する必要があった工事(法面工は除く)。</p> <p><input type="checkbox"/> ・斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事。</p> <p><input type="checkbox"/> ・土石流危険渓流に指定された区域内における工事。</p> <p>(15. について)</p> <p><input type="checkbox"/> ・イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事。</p> <p>(16. について)</p> <p><input type="checkbox"/> ・潮流が早い又は潮位差が大きい海域のため、施工工程及び作業時間の制約や刻々と変化する状況を克服する技術を要する工事。</p> <p>(17. について) 理由を記入すること。</p> <p><input type="checkbox"/> ・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事。</p>																								
<p>IV 長期工事における安全確保への対応 ※小規模工事の場合は、チェックしない。</p> <p><input type="checkbox"/> 18. 12ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事(全面一時中止期間は除く) ※但し、文書注意に至らない事故は除く。</p> <p><input type="checkbox"/> 19. その他</p> <p>理由： <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> </p> <p>※上記の対応事項に1つ以上レ点が付けば6点の加点とする。</p> <p>評点：</p>																									

※1. 工事特性は最大20点の加点評価とする。
 ※2. 監督員が評価する「5. 創意工夫」との二重評価はしない。
 ※3. 評価にあたっては、監督職員の意見も参考に評価する。